



Steckdosenleiste mit Schalter und 2 USB Ports

- Anschlüsse: 5x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4),
2x USB 2.0-Ladeport (Typ A)
1x Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)
- Ausgang: AC: 250 V~ 50 Hz
USB: 5 V DC @ 2,1 A max. total
- Max. Leistung: 3680 W
- Netzkabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Netzkabellänge: 1,5 m
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 406,5 g
- Konformität: NSR, EMV, ErP, RoHS, REACh

Multiple power strip with switch and 2 USB ports

- Connections: 5x Safety socket (Type F, CEE 7/4),
2x USB 2.0 charging port (Type A)
1x Safety plug (Type F, CEE 7/7)
- Output: AC: 250 V~ 50 Hz
USB: 5 V DC @ 2,1 A max. total
- Max. load: 3680 W
- Mains cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Cable length: 1.5 m
- Protection class: I
- Protection level: IP20
- Weight: 406.5 g
- Conformity: LVD, EMC, ErP, RoHS, REACh

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	15.03.2019	NK 500-150 CS USB 2.1 A 2-fach weiß 1,5 m	von
		gepr.:	15.03.2019		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change				41265	

